

NR	TYPE BALK	GRAAG JUISTE KISTMAAT OMCIRKELEN	HOOFDWAPENING	FLANK	BEUGELS	AANTAL
1A	RECHTE DELEN 3500mm	300*400	350*400	3 Ø 10 O/B	2 Ø 8	8-250
1B	HOEKDEEL 900/900mm = L VORM	300*400	350*400	3 Ø 10 O/B	2 Ø 8	8-250
1C	MIDDENDEEL 1500mm (2 ZIJDE KOPPEL	300*400	350*400	3 Ø 10 O/B	2 Ø 8	8-250
1D	EINDDEEL 950mm (1 ZIJDE KOPPEL)	300*400	350*400	3 Ø 10 O/B	2 Ø 8	8-250
1E	KOPPELDEEL T-STUK	300*400	350*400	3 HRSP Ø 10	1 HRSPØ 8	GEEN

2A	RECHTE DELEN 3500mm	300*400	350*400	3 Ø 12 O/B	2 Ø 8	8-250
2B	HOEKDEEL 1000/1000mm = L VORM	300*400	350*400	3 Ø 12 O/B	2 Ø 8	8-250
2C	MIDDENDEEL 1700mm (2 ZIJDE KOPPEL	300*400	350*400	3 Ø 12 O/B	2 Ø 8	8-250
2D	EINDDEEL 1050mm	300*400	350*400	3 Ø 12 O/B	2 Ø 8	8-250
2E	KOPPELDEEL T-STUK	300*400	350*400	3 HRSP Ø 12	1 HRSPØ 8	GEEN

3A	RECHTE DELEN 3500mm	350*500	400*500	4 Ø 10 O/B	2 Ø 8	8-250
3B	HOEKDEEL 900/900mm = L VORM	350*500	400*500	4 Ø 10 O/B	2 Ø 8	8-250
3C	MIDDENDEEL 1500mm (2 ZIJDE KOPPEL	350*500	400*500	4 Ø 10 O/B	2 Ø 8	8-250
3D	EINDDEEL 950mm	350*500	400*500	4 Ø 10 O/B	2 Ø 8	8-250
3E	KOPPELDEEL T-STUK	350*500	400*500	4 HRSP Ø 10	1 HRSPØ 8	GEEN

4A	RECHTE DELEN 3500mm	350*500	400*500	4 Ø 12 O/B	2 Ø 8	8-250
4B	HOEKDEEL 1000/1000mm = L VORM	350*500	400*500	4 Ø 12 O/B	2 Ø 8	8-250
4C	MIDDENDEEL 1700mm (2 ZIJDE KOPPEL	350*500	400*500	4 Ø 12 O/B	2 Ø 8	8-250
4D	EINDDEEL 1050mm	350*500	400*500	4 Ø 12 O/B	2 Ø 8	8-250
4E	KOPPELDEEL T-STUK	350*500	400*500	4 HRSP Ø 10	1 HRSPØ 8	GEEN